


Саморезы HARPOON с EPDM шайбой для крепления профлистов к металлоконструкциям до 12,5 мм HE5-R-Z19



Материал: Закаленная углеродистая сталь SAE 1022

Покрытие: антикоррозийное RUSPERT ® TYPE II

Шайба d=19 мм из из углеродистой стали SAE 1022

с антикоррозионным гальваническим покрытием с EPDM

Толщина сверления: 4,0 - 12,5 мм

Артикул	Размер	h, толщина скрепляемых материалов, мм	Разрушающие нагрузки, kN, (средние)*									Скручива- ние головки, Nm	
			Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина листа			Отрыв Fu стального листа С255 через шайбу, толщина листа					
					4 мм	6 мм	8 мм	0,5 мм	0,7 мм	1,0 мм	1,2 мм		
111175155032	5,5x32	7	10,72	19,86	9,86	18,05	19,86	3,55	5,83	8,21	9,41	14	
111175155038	5,5x38	13	10,72	19,86	9,86	18,05	19,86	3,55	5,83	8,21	9,41	14	
111175155051	5,5x51	26	10,72	19,86	9,86	18,05	19,86	3,55	5,83	8,21	9,41	14	
111175155060	5,5x60	35	10,72	19,86	9,86	18,05	19,86	3,55	5,83	8,21	9,41	14	
111175155080	5,5x80	55	10,72	19,86	9,86	18,05	19,86	3,55	5,83	8,21	9,41	14	

* - характеристические нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указаны в СТО 0065-2014