


Анкер HG с крюком



Материал: сталь Q235

Покрытие: желтый / белый цинк

Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
8*40	12,0	8,0	6,0	40,0	29,0	1,2
8*45	12,0	8,0	6,0	45,0	30,0	1,2
8*60	12,0	8,0	6,0	60,0	35,0	1,2
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
10*50	14,0	10,0	8,0	50,0	25,0	1,7
10*60	14,0	10,0	8,0	60,0	35,0	1,7
10*80	14,0	10,0	8,0	80,0	50,0	1,7
10*100	14,0	10,0	8,0	100,0	87,0	1,7
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
12*70	15,0	12,0	10,0	70,0	42,0	2,5
12*100	15,0	12,0	10,0	100,0	80,0	2,5
12*130	15,0	12,0	10,0	130,0	113,0	2,5
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
14*70	16,0	14,0	12,0	70,0	50,0	3,0
14*100	16,0	14,0	12,0	100,0	80,0	3,0
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
16*60	25,0	16,0	12,0	60,0	43,0	3,7
16*80	25,0	16,0	12,0	80,0	54,0	3,7
16*130	25,0	16,0	12,0	130,0	89,0	3,7
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
20*75	42,0	20,0	16,0	75,0	50,0	5,1
20*130	42,0	20,0	16,0	130,0	113,0	5,1